

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT

Produktinformationen

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT ist eine heissiegelfähige, bedruckbare PU Textil-Transferfolie (opak weiss, 80µ) geeignet für die Applikation auf helle und dunkle Textilien. Aufgrund einer speziellen Top-Coat Beschichtung zeichnet sich die Folie durch eine ausgezeichnete Waschbeständigkeit aus.

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT bietet eine hohe Druckauflösung mit semi-mattem Finish und überzeugt durch eine angenehm weiche, textile Haptik.

ULTIMATE PRINT SOFT 4030 MATT ist mit allen marktüblichen Inkjet-Printern, unter Verwendung von Eco-Solvent und Solvent-Tinten zu bedrucken. Durch die neuartig entwickelte, nicht klebende PET-Folienabdeckung können selbst ligrane Schriften und Motive nach dem Druckvorgang mit einem CAD/CAM-Plotter problemlos geschnitten und anschließend entgittert werden.

Zum Übertragen und als Schutzabdeckung während des Heiss-transfers empfehlen wir die Verwendung von Dino Tape. Die PET-Liner ist warm abzuziehen.

Die Transferfolie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert werden. Ungeeignet für den Heiss-transfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen.

Die verwendeten Rohstoffe sind ökologisch unbedenklich und frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen (zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100 Klasse).

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Aufgrund der vielfältigen Einüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.

Standardabmessungen

500 mm x 10 / 25m

Technische Date

Transferfolie:	Polyurethan, gegossen
Klebsto:	Polyurethan-Heisschmelzkleber
Dicke in [mm]:	0,08 +/- 5 % (Standard)
Liner:	PET-Folie, nicht-klebend

Transferbedingungen

Temperatur:	165° C
Druck:	3,5 bar [mittlerer Druck]
Zeit:	17 – 20 sek.

Achtung:

Um die Auswascherscheinungen dieses Produktes auszuschliessen, ist mit einem Silikonpapier für 3 sek. lang nach zupressen!


Waschbeständigkeit / Bedruckung

Waschbeständigkeit:	80° C Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. Textil vor der Wäsche auf links wenden. Trockner geeignet.
Bedruckung:	Seitenrichtig

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

DINO Handels AG - Schlossmatte 3 - CH-3032 Hinterkappelen
Telefon (41) 031 / 904 10 10 - Fax (41) 031 / 904 10 11- Helpline 079 /456 55 60
Oeffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 - 13.30 - 17.00 Uhr
E-Mail info@dinos.ch - URL <http://www.dinos.ch>



POLI-FLEX PRINTABLE 4010 BLOCKOUT

Produktinformationen

Sublimationsresistente, bedruckbare Polyurethan-Folie (weiß) mit Blockout-Beschichtung als Zwischenlage. Geeignet für die Applikation auf weiße und dunkle Textilien.

POLI-FLEX 4010 ist mit allen marktüblichen Inkjet-Printern, unter Verwendung von Eco-Solvent und Solvent-Tinten zu bedrucken. Durch die nicht klebende PET-Folie können selbst filigrane Schriften und Motive nach dem Druckvorgang mit einem CAD/CAM-Plotter geschnitten werden.

Zur Vermeidung der Sublimationsmigration ist ein Pre-Heating der Textilien zu unterlassen.

Die Folie verfügt über einen weichen, textilen Griff. Nach der thermischen Übertragung entsteht ein semi-mattes Druckfinish mit hoher Auflösung.

Wir empfehlen zur Übertragung das Application-Tape Poli-Tack 854 oder 853.

Die Transferfolie wird verwendet für den Druck von Logos und Motiven, die auf Sport-, Freizeit-, und Berufsbekleidung appliziert werden.

Ungeeignet für den Heißtransfer sind Textilien, die über eine wasserabweisende Appretur oder Imprägnierung verfügen.

Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung an Originalmaterialien durchzuführen.

Aufgrund der vielfältigen Einflüsse, die sich aus der Herstellung und Übertragung der Transferfolie, der Beschaffenheit der Materialien sowie den Wasch- und Reinigungsbedingungen ergeben, kann sich die Produkthaftung nur auf unverarbeitete Materialien beziehen.

Standardabmessungen

500 mm x 25m

1.000 mm x 25 m

1.524 mm x 25 m

Technische Daten

Transferfolie:	Polyurethan, gegossen mit Blockout-Schicht
Klebstoff:	Polyurethan-Heißschmelzkleber
Dicke in [mm]:	0,14 +/- 5 %
Liner:	PET-Folie, nicht-klebend

Transferbedingungen

Temperatur:	135° C
Druck:	3,5 bar [mittlerer Druck]
Zeit:	17 – 20 sek.

Waschbeständigkeit / Bedruckung

Waschbeständigkeit:	40° C Nur Color- und Feinwaschmittel verwenden. Textil vor der Wäsche auf links wenden.
Bedruckung:	Seitenrichtig

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

28/07/2011

DINO Handels AG - Schlossmatte 3 - CH-3032 Hinterkappelen
Telefon (41) 031 / 904 10 10 - Fax (41) 031 / 904 10 11- Helpline 079 /456 55 60
Oeffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 - 13.30 - 17.00 Uhr
E-Mail info@dinos.ch - URL <http://www.dinos.ch>